

Grease TF Smar TF

Wszelchstronny produkt do konserwacji, pielęgnacji oraz ochrony elementów układów mechanicznych. Bezkwasowa formuła Smaru TF zawiera w sobie silikon i teflon, które zapewniają delikatną i precyzyjną aplikację, ochronę przed korozją, a także wydłużoną żywotność smarowanych powierzchni. Produkt jest nietoksyczny i bezpieczny dla metalu, plastiku, gumy i innych materiałów. Szerokie zastosowanie i wyjątkowe właściwości zaświadcza o niezawodnym charakterze Smaru TF – to obowiązkowy produkt nie tylko w skrzynce każdego majsterkowicza, ale i w zakładach produkcyjnych.

Cechy produktu:

- ✓ wszechstronność zastosowań,
- ✓ ochrona przed korozją, utlenianiem i warunkami atmosferycznymi,
- ✓ delikatne smarowanie,
- ✓ łatwa aplikacja,
- ✓ bezkwasowa formuła: bezpieczna dla różnych materiałów.

Zastosowanie:

- ✓ drukarki, skanery, kserokopiarki, sprzęt audio-video,
- ✓ linki, zamki, zawiasy, tuleje i śruby,
- ✓ maszyny w branży papirniczej, tekstylnej i spożywczej,
- ✓ urządzenia energetyczne pracujące na powietrzu,
- ✓ zawory, uszczelki, krany, złącza,
- ✓ rowery, łyżworolki i sprzęt outdoorowy.



Właściwości fizykochemiczne

Wygląd	Białe ciało stałe
Gęstość w 20°C	~1,01 g/cm ³
Temperatura pracy	-40°C do 250°C
Temperatura zapłonu	300°C
Rozpuszczalność w wodzie	Nie rozpuszcza się
Okres przydatności	3 lata



Kompatybilność:

Smar TF jest chemicznie neutralny i bezpieczny dla większości materiałów, w tym metalu, plastiku i gumy. Dzięki bezkwasowej formule nie powoduje uszkodzeń ani korozji, chroniąc powierzchnie nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Metody aplikacji	
Bezpośrednia	Tak
Szpatułka	Tak
Tubka	Tak
Wyciskarka	Tak

Instrukcja użycia:

Przed aplikacją oczyścić powierzchnię, aby usunąć kurz i zabrudzenia. Natóż odpowiednią ilość smaru na miejsce wymagające konserwacji za pomocą tubki, wyciskarki lub szpatułki. Rozprowadź równomiernie, aby pokryć całą powierzchnię. Nadmiar smaru można usunąć bezpyłową ściereczką.

Opakowanie	
Tubka	3,5 g (ART.AGT-064) - 10 szt.*
Wyciskarka	50 g (ART.AGT-081) - 6 szt.*
Plastikowe pudełko	20 g (ART.AGT-065) - 8 szt.* 60 g (ART.AGT-066) - 8 szt.* 1 kg (ART.AGT-067) - 1 szt.*

*Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym

Magazynowanie:

Przechowywać w dobrze wentylowanym, chłodnym, suchym miejscu. Pojemniki, gdy nie są używane, przechowywać szczelnie zamknięte.

Wsparcie techniczne:

AG TermoPasty udziela wsparcia technicznego, odpowiadając na pytania dotyczące specyfikacji technicznych oraz zastosowania naszych produktów. Zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem info@termopasty.pl.

Uwaga:

Dane prezentowane w tym dokumencie odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i opisują typowe właściwości oraz zastosowania produktu. Jednakże odpowiedzialność za zbadanie przydatności tego wyrobu do specyficznych zastosowań spoczywa na użytkowniku. AG TermoPasty nie ponosi odpowiedzialności za wyniki zastosowania produktu, ponieważ warunki jego użycia wykraczają poza naszą kontrolę.